



SFT340

Modulaire omschakelaar 3-polig 40 A, NO.NC, I-0-II, common point boven

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Breedte | 52,50 mm |
|---------|----------|

Stroom / temperatuur

| | |
|---|---------|
| Nominale stroom | 40 A |
| Afschakelvermogen 400 V AC23A | 846 A |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen | 0,60 kA |

Installatie, montage

| | |
|----------------|----------------|
| Aandraaimoment | 1,80 - 1,80 NM |
|----------------|----------------|

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 400 - 400 V |
| Type voeding | AC |
| Nominale isolatiespanning Ui | 440 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 3 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Samenstelling

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal maakcontacten | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1.5 - 10 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 16 mm ² |

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 200000 |
|--|--------|

Vermogen

| | |
|---|--------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom In | 6,30 W |
|---|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| Vermogensverlies per pool bij In | 2,10 W |
|----------------------------------|--------|